

Applications

RDO244A000



Applications:

244_104

Brûleur 1, 2 allures ou modulant:

Circuit de chauffage direct et à mélangeur dans une zone
Préparation ECS à l'aide d'une sonde et pompe de charge sur la chaudière
(2 sondes -> accumulateur à stratification)

244_120

Régulation constante de chaudière avec régulation de retour, brûleur 1, 2 allures ou modulant:

Courbe de chauffe de la chaudière en fonction de la température extérieure
Préparation ECS à l'aide d'une ou deux sondes et pompe de charge montée sur la colonne de distribution (derrière la régulation de retour)

244_200

Pompe à chaleur 1 ou 2 allures:

Circuit de chauffage direct
Préparation ECS, à 1 ou 2 sondes, à l'aide d'une sonde et d'une vanne de déviation

244_213

Pompe à chaleur 1 ou 2 allures:

Pompe de charge pour accumulateur tampon sur sortie PWM, pompe sol
Circuit de chauffage à mélangeur
Préparation ECS, à 1 ou 2 sondes, à l'aide d'une sonde et d'une vanne de déviation

244_2x2

Pompe à chaleur 1 allure et brûleur 1 allure:

Pompe commune des générateurs de chaleur sur sortie PWM (relais ext. nécessaire)
Vanne de déviation pour commutation pompe à chaleur / brûleur
Accumulateur tampon à une ou deux sondes
Circuit de chauffage à mélangeur
Préparation ECS, à 1 ou 2 sondes, à l'aide d'une sonde et d'une vanne de déviation

244_512

Régulation de retour autonome pour chaudière à bois et pompe à chaleur 1 allure:

Accumulateur tampon à une ou deux sondes
Circuit de chauffage à mélangeur
Préparation ECS à l'aide d'une ou deux sondes et pompe de charge montée sur la colonne de distribution (montée sur l'accumulateur tampon)

244_522

Régulation de retour autonome pour chaudière à bois et brûleur 1 allure:

Pompe de chaudière sur sortie PWM (relais ext. nécessaire)
Accumulateur tampon à une ou deux sondes
Circuit de chauffage à mélangeur
Préparation ECS à l'aide d'une sonde et d'une vanne de déviation
(montée sur l'accumulateur tampon)

244_604

Chauffage urbain avec échangeur de chaleur:

Activation de limitation minimale de courant pour compteur de chaleur externe
Circuit de chauffage direct et à mélangeur dans une zone
Préparation ECS à l'aide d'une sonde et pompe de charge sur la chaudière
(2 sondes -> accumulateur à stratification)

