



Thermostat d'ambiance digital **grand écran**

Radio « sans fil » 1 zone ou multi zones (80)

RTU520B





RTU520B - Caractéristiques :

ELESTA
Régulation Europe



RTU520B
émetteur seul

Thermostat d'ambiance digital :

- Alimentation : 2 piles 1,5V de type LR06 (AA)
- Affichage d'usure des piles
- Plage de réglage 6 à 30°C
- Fréquence de communication 868 MHz
- Fonctionnement en chauffage et rafraîchissement
- Distance : 300 m en champ libre
- Indice de protection : IP30
- Possibilité de brancher une sonde déportée
- Possibilité de brancher une interface téléphonique



RTU520Bset
émetteur + récepteur



RTU520B – Fonctions et réglages :

ELESTA
Régulation Europe

Emplacement des piles
Remplacement par la face
avant du thermostat



Touche de basculement entre les
consignes confort / réduit et
chauffage / rafraîchissement (par
pression de 10s)

Touche permettant de visualiser
les consignes et aussi de les
modifier

Touche marche / arrêt

Touche augmentation de la
consigne active

Réglage diminution de la consigne
active



RTU520B – Exemples d'applications :

Le RTU520B peut être associé à différent récepteur

1 zone

RTU520Bset = émetteur RTU520B + récepteur RTM501B



1 zone 2 allures (1 RTU520B pour 2 RTM501B)



RTM501B



RTM501B

2 zones



RTM500B



RTM502B



Abaissement par horloge
extérieure possible

2 à 80 zones



RTM500B + RTM508B (10 max.)





RTU520B – Option : Sonde déportée :

ELESTA
Régulation Europe

Il est possible d'ajouter une sonde d'ambiance RTS501B, afin de déporter la prise de température.

Dans ce cas la sonde du thermostat est inactive.





RTU520B – Option : Sonde limite :

ELESTA
Régulation Europe

Il est possible d'ajouter une sonde câble RTS502B, afin de limiter la température haute et/ou basse de départ .

Limite basse : 10 à 30 °C

Limite haute : 35 à 50 °C

Dans ce cas la sonde du thermostat est toujours active.



RTS502B





RTU520B – Option : Répéteur RTM500B :

ELESTA
Régulation Europe

Dans les cas où le signal radio ne serait pas assez fort pour actionner le récepteur, il est possible d'ajouter un répéteur.

